

Project: FreeRTOS: heap_4
Subject: Informatyka
Level: 1, Zakres Podstawowy, PP
Topic: dynamiczna alokacja pamięci, lista wolnych bloków, scalanie bloków
Revision date: 02.05.2026
Status: Draft
Card in series: 01/??
Card version: v0.1
Card key: mpabi/inf/rv32i-freertos/01/heap4/v0.1
UUID: 4654524c-73f2-46df-83a3-d448ba6d6c5a
Commit: 62fb0f88499f
Scope: pierwsza karta serii FreeRTOS; model dydaktyczny mechaniki heap_4.c
Files used: Task01: task01_heap_map.c
Task02: task02_free_list.c
Task03: task03_heap_init.c
Task04: task04_alignment.c
Task05: task05_malloc_first_fit.c
Task06: task06_split_block.c
Task07: task07_free_insert.c
Task08: task08_coalescing.c
Task09: task09_config_macros.c
Task10: task10_heap4_demo.c
Common: heap4_common.h
Runtime: memops.c
Startup: crt0.S

1 Cel

Ta karta zaczyna serię FreeRTOS od heap_4, ponieważ ten plik jest naturalnym pomostem po kartach z języka C. Wymaga wskaźników, tablic, struktur, listy jednokierunkowej, `static`, `typedef`, makr oraz arytmetyki adresów, ale nie wymaga jeszcze schedulera, przerwań ani uruchamiania tasków.

Przykłady są małym modelem edukacyjnym mechaniki heap_4.c. Nie są kopią pliku upstream FreeRTOS. Na RV32I wyniki są zapisywane w globalnych zmiennych `volatile`; `printf` jest dostępny wyłącznie w wariancie hostowym przez flagę `-DHOST_PRINTF=1`.

W tej karcie słowo „sterta” oznacza obszar pamięci, którym zarządza alokator. W heap_4 taki obszar jest zwykle statyczną tablicą bajtów, więc linker może umieścić go w sekcji `.bss`. Sama sekcja `.bss` nie jest jednak alokacją dynamiczną: dopiero kod `pvPortMalloc/vPortFree` albo model z tej karty dzieli bajty tego bufora na bloki, prowadzi listę wolnych bloków i wykonuje scalanie. W Task 03 widać ten moment przejścia od zwykłego statycznego bufora do sterty zarządzanej przez algorytm.

Listingi C i ASM mają numerowane linie. Opisy w sekcjach tasków odnoszą się do numerów widocznych po lewej stronie listingów C.

```
1 #ifndef HEAP4_COMMON_H
2 #define HEAP4_COMMON_H
3
4 #include <stddef.h>
5 #include <stdint.h>
```

```
6
7 #ifdef HOST_PRINTF
8 #include <stdio.h>
9 #define TRACE_PRINTF(...) printf(__VA_ARGS__)
10 #else
11 #define TRACE_PRINTF(...) ((void)0)
12 #endif
13
14 #define HEAP4_ARRAY_LEN(a) ((int)(sizeof(a) / sizeof((a)[0])))
15 #define HEAP4_ALIGNMENT ((size_t)8)
16 #define HEAP4_ALIGNMENT_MASK (HEAP4_ALIGNMENT - 1U)
17 #define HEAP4_ALLOCATED_BIT ((size_t)1U << (sizeof(size_t) * 8U - 1U))
18
19 typedef struct HeapBlock {
20     struct HeapBlock *next;
21     size_t size;
22 } HeapBlock;
23
24 static inline size_t heap4_align_up(size_t value)
25 {
26     if ((value & HEAP4_ALIGNMENT_MASK) != 0U)
27         value += HEAP4_ALIGNMENT - (value & HEAP4_ALIGNMENT_MASK);
28     return value;
29 }
30
31 static inline uintptr_t heap4_align_address(uintptr_t address)
32 {
33     uintptr_t mask;
34
35     mask = (uintptr_t)HEAP4_ALIGNMENT_MASK;
36     if ((address & mask) != 0U)
37         address += (uintptr_t)HEAP4_ALIGNMENT - (address & mask);
38     return address;
39 }
40
41 static inline size_t heap4_clear_allocated(size_t size)
42 {
43     return size & ~HEAP4_ALLOCATED_BIT;
44 }
45
46 static inline size_t heap4_mark_allocated(size_t size)
47 {
48     return size | HEAP4_ALLOCATED_BIT;
49 }
50
51 static inline int heap4_is_allocated(size_t size)
52 {
53     return (size & HEAP4_ALLOCATED_BIT) != 0U;
54 }
55
56 static inline int heap4_blocks_touch(HeapBlock *left, HeapBlock *right)
57 {
58     return (uint8_t *)left + heap4_clear_allocated(left->size) == (uint8_t *)right;
```

```

59 }
60
61 #endif

```

Listing 1: Wspólny nagłówek dla karty heap_4

1.1 static inline w nagłówku

Helpery z Listingu 1 są zapisane jako `static inline`, bo każdy task jest osobnym programem i dołącza ten sam nagłówek. `static` daje prywatną kopię funkcji w każdym pliku `.c`, a `inline` pozwala kompilatorowi wstawić krótkie obliczenia, takie jak wyrównanie rozmiaru lub sprawdzenie bitu alokacji, bez kosztu zwykłego wywołania funkcji.

2 Mapa karty

Task	Temat
1	Mapa pojęć: obszar sterty, nagłówek bloku i bit alokacji.
2	Lista wolnych bloków jako lista jednokierunkowa.
3	Inicjalizacja sterty, pierwszy wolny blok i wartownik końca listy.
4	Wyrównanie rozmiarów żądań i adresu początku sterty.
5	Pierwszy pasujący blok, czyli zasada <code>first fit</code> .
6	Podział dużego bloku na część przydzieloną i pozostały blok wolny.
7	Zwracanie bloku i wstawianie go do listy według adresu.
8	Scalanie sąsiednich wolnych bloków.
9	Makra konfiguracyjne oraz hostowy <code>TRACE_PRINTF</code> .
10	Mini-demonstracja sekwencji <code>malloc/free</code> .

3 Task 01: mapa heap_4

Algorytm i zakresy linii

- Linie 3–7 definiują zmienne `volatile`, czyli obserwowalne wyniki taska.
- Linie 11–16 tworzą pojedynczy blok i zapisują w jego polu `size` rozmiar z bitem alokacji.
- Linie 18–22 rozbijają nagłówek bloku na wartości pomocnicze: rozmiar nagłówka, rozmiar wyrównany, bit zajętości, rozmiar całego bloku i część użytkownika.
- Linie 24–27 wypisują te same wartości tylko w wariancie hostowym; na RV32I makro `TRACE_PRINTF` znika.
- Wynik sprawdzaj w `g_header_size`, `g_allocated_bit_set`, `g_total_block_bytes` i `g_user_bytes`.

```

1 #include "heap4_common.h"
2
3 volatile size_t g_header_size;
4 volatile size_t g_aligned_header_size;
5 volatile size_t g_allocated_bit_set;
6 volatile size_t g_user_bytes;
7 volatile size_t g_total_block_bytes;

```

```

8
9 int main(void)
10 {
11     HeapBlock block;
12     size_t requested;
13
14     requested = 13U;
15     block.next = 0;
16     block.size = heap4_mark_allocated(heap4_align_up(requested + sizeof(HeapBlock)));
17
18     g_header_size = sizeof(HeapBlock);
19     g_aligned_header_size = heap4_align_up(sizeof(HeapBlock));
20     g_allocated_bit_set = heap4_is_allocated(block.size);
21     g_total_block_bytes = heap4_clear_allocated(block.size);
22     g_user_bytes = g_total_block_bytes - sizeof(HeapBlock);
23
24     TRACE_PRINTF("header=%u aligned=%u allocated=%u total=%u user=%u\n",
25                 (unsigned)g_header_size, (unsigned)g_aligned_header_size,
26                 (unsigned)g_allocated_bit_set, (unsigned)g_total_block_bytes,
27                 (unsigned)g_user_bytes);
28     return 0;
29 }

```

Listing 2: Task 01: mapa heap_4

Co sprawdzić w ASM

W ASM szukaj operacji ustawiania najwyższego bitu rozmiaru oraz zapisów do symboli globalnych `g_*`. Dostęp do pól `block.next` i `block.size` powinien być zwykłym zapisem pod adres bazowy stosu z przesunięciem.

```

1      .file    "task01_heap_map.c"
2      .option nopic
3      .attribute arch, "rv32i2p1_zicsr2p0_zifencei2p0"
4      .attribute unaligned_access, 0
5      .attribute stack_align, 16
6      .text
7      .align 2
8      .globl  main
9      .type   main, @function
10
11 main:
12     li      a5, 8
13     sw      a5, g_header_size, a4
14     sw      a5, g_aligned_header_size, a4
15     li      a5, 1
16     sw      a5, g_allocated_bit_set, a4
17     lla     a5, g_total_block_bytes
18     li      a4, 24
19     sw      a4, 0(a5)
20     lw      a5, 0(a5)
21     addi    a5, a5, -8
22     sw      a5, g_user_bytes, a4
23     li      a0, 0
24     ret
25
26     .size   main, .-main
27     .globl  g_total_block_bytes
28     .globl  g_user_bytes
29     .globl  g_allocated_bit_set
30     .globl  g_aligned_header_size
31     .globl  g_header_size
32     .section .sbss, "aw", @nobits
33     .align 2
34     .type   g_total_block_bytes, @object

```

```

33     .size    g_total_block_bytes, 4
34 g_total_block_bytes:
35     .zero    4
36     .type    g_user_bytes, @object
37     .size    g_user_bytes, 4
38 g_user_bytes:
39     .zero    4
40     .type    g_allocated_bit_set, @object
41     .size    g_allocated_bit_set, 4
42 g_allocated_bit_set:
43     .zero    4
44     .type    g_aligned_header_size, @object
45     .size    g_aligned_header_size, 4
46 g_aligned_header_size:
47     .zero    4
48     .type    g_header_size, @object
49     .size    g_header_size, 4
50 g_header_size:
51     .zero    4
52     .ident   "GCC: (15.2.0-23) 15.2.0"
53     .section .note.GNU-stack,"",@progbits

```

Listing 3: ASM dla task 01

4 Task 02: lista wolnych bloków

Algorytm i zakresy linii

- Linie 7–16 implementują sumowanie rozmiarów bloków na liście.
- Linie 18–28 przechodzą po tej samej liście i zapamiętują największy blok.
- Linie 30–39 liczą liczbę węzłów listy.
- Linie 43–55 budują ręcznie listę `start -> a -> b -> c -> NULL`.
- Linie 57–59 uruchamiają trzy funkcje pomiarowe i zapisują wyniki w `volatile`.

```

1  #include "heap4_common.h"
2
3  volatile size_t g_free_total;
4  volatile size_t g_largest_free;
5  volatile int g_node_count;
6
7  static size_t list_total(HeapBlock *start)
8  {
9      HeapBlock *block;
10     size_t total;
11
12     total = 0U;
13     for (block = start->next; block != 0; block = block->next)
14         total += block->size;
15     return total;
16 }
17
18 static size_t list_largest(HeapBlock *start)
19 {
20     HeapBlock *block;
21     size_t largest;

```

```

22     largest = 0U;
23     for (block = start->next; block != 0; block = block->next)
24         if (block->size > largest)
25             largest = block->size;
26     return largest;
27 }
28
29
30 static int list_count(HeapBlock *start)
31 {
32     HeapBlock *block;
33     int count;
34
35     count = 0;
36     for (block = start->next; block != 0; block = block->next)
37         count++;
38     return count;
39 }
40
41 int main(void)
42 {
43     HeapBlock start;
44     HeapBlock a;
45     HeapBlock b;
46     HeapBlock c;
47
48     start.next = &a;
49     start.size = 0U;
50     a.next = &b;
51     a.size = 32U;
52     b.next = &c;
53     b.size = 80U;
54     c.next = 0;
55     c.size = 24U;
56
57     g_free_total = list_total(&start);
58     g_largest_free = list_largest(&start);
59     g_node_count = list_count(&start);
60
61     TRACE_PRINTF("free=%u largest=%u count=%d\n",
62                 (unsigned)g_free_total, (unsigned)g_largest_free, g_node_count);
63     return 0;
64 }

```

Listing 4: Task 02: lista wolnych bloków

Co sprawdzić w ASM

W ASM zwróć uwagę na pętlę po wskaźniku `block = block->next`. To jest podstawowy idiom przechodzenia po liście jednokierunkowej, widoczny jako ładowanie pola `next` i skok warunkowy.

```

1     .file    "task02_free_list.c"
2     .option nopic
3     .attribute arch, "rv32i2p1_zicsr2p0_zifencei2p0"
4     .attribute unaligned_access, 0

```

```

5      .attribute stack_align, 16
6      .text
7      .align 2
8      .globl main
9      .type main, @function
10     main:
11         addi    sp,sp,-32
12         addi    a5,sp,16
13         sw      a5,24(sp)
14         li      a5,32
15         sw      a5,28(sp)
16         addi    a5,sp,8
17         sw      a5,16(sp)
18         li      a5,80
19         sw      a5,20(sp)
20         sw      zero,8(sp)
21         li      a5,24
22         sw      a5,12(sp)
23         li      a4,0
24         add     a5,sp,a5
25     .L2:
26         lw      a3,4(a5)
27         add     a4,a4,a3
28         lw      a5,0(a5)
29         bne     a5,zero,.L2
30         sw      a4,g_free_total,a5
31         li      a3,0
32         addi    a5,sp,24
33         j       .L4
34     .L3:
35         lw      a5,0(a5)
36         beq     a5,zero,.L10
37     .L4:
38         lw      a4,4(a5)
39         bgeu    a3,a4,.L3
40         mv      a3,a4
41         j       .L3
42     .L10:
43         sw      a3,g_largest_free,a5
44         addi    a5,sp,24
45         li      a4,0
46     .L5:
47         addi    a4,a4,1
48         lw      a5,0(a5)
49         bne     a5,zero,.L5
50         sw      a4,g_node_count,a5
51         li      a0,0
52         addi    sp,sp,32
53         jr      ra
54         .size   main, .-main
55         .globl  g_node_count
56         .globl  g_largest_free
57         .globl  g_free_total
58         .section .sbss,"aw",@nobits
59         .align 2
60         .type   g_node_count, @object
61         .size   g_node_count, 4
62     g_node_count:
63         .zero   4
64         .type   g_largest_free, @object
65         .size   g_largest_free, 4
66     g_largest_free:
67         .zero   4
68         .type   g_free_total, @object
69         .size   g_free_total, 4
70     g_free_total:
71         .zero   4
72         .ident   "GCC: (15.2.0-23) 15.2.0"
73         .section .note.GNU-stack,"",@progbits

```

Listing 5: ASM dla task 02

5 Task 03: inicjalizacja sterty

Algorytm i zakresy linii

- Linie 3–7 definiują bufor sterty, węzeł startowy listy i wskaźnik końcowego wartownika.
- Linie 20–23 wyrównują początek sterty i obcinają dostępną długość do wielokrotności wyrównania.
- Linie 25–28 ustawiają adres i pola końcowego wartownika.
- Linie 30–34 tworzą pierwszy wolny blok i podpinają go za `start`.
- Linie 39–43 wykonują inicjalizację i zapisują trzy wartości kontrolne.

```
1 #include "heap4_common.h"
2
3 #define HEAP_BYTES 160U
4
5 static uint8_t heap_area[HEAP_BYTES + HEAP4_ALIGNMENT];
6 static HeapBlock start;
7 static HeapBlock *end_marker;
8
9 volatile size_t g_initial_free_size;
10 volatile uintptr_t g_aligned_offset;
11 volatile int g_end_is_last;
12
13 static void heap_init(void)
14 {
15     uintptr_t raw;
16     uintptr_t aligned;
17     size_t available;
18     HeapBlock *first;
19
20     raw = (uintptr_t)&heap_area[0];
21     aligned = heap4_align_address(raw);
22     available = HEAP_BYTES - (size_t)(aligned - raw);
23     available &= ~HEAP4_ALIGNMENT_MASK;
24
25     first = (HeapBlock *)aligned;
26     end_marker = (HeapBlock *)(aligned + available - sizeof(HeapBlock));
27     end_marker->next = 0;
28     end_marker->size = 0U;
29
30     first->next = end_marker;
31     first->size = (uint8_t *)end_marker - (uint8_t *)first;
32
33     start.next = first;
34     start.size = 0U;
35 }
36
37 int main(void)
38 {
39     heap_init();
```

```

40
41     g_aligned_offset = (uintptr_t)start.next - (uintptr_t)&heap_area[0];
42     g_initial_free_size = start.next->size;
43     g_end_is_last = (start.next->next == end_marker) && (end_marker->next == 0);
44
45     TRACE_PRINTF("offset=%u free=%u end_last=%d\n",
46                 (unsigned)g_aligned_offset, (unsigned)g_initial_free_size,
47                 g_end_is_last);
48     return 0;
49 }

```

Listing 6: Task 03: inicjalizacja sterty

Co sprawdzić w ASM

W ASM szukaj maskowania dolnych bitów adresu i rozmiaru. Warto też porównać zapisy do `first->next`, `first->size`, `start.next` i `start.size`; każdy z nich jest dostępem do pola struktury.

```

1      .file   "task03_heap_init.c"
2      .option nopic
3      .attribute arch, "rv32i2p1_zicsr2p0_zifencei2p0"
4      .attribute unaligned_access, 0
5      .attribute stack_align, 16
6      .text
7      .align  2
8      .globl  main
9      .type   main, @function
10     main:
11         lla    a2, .LANCHOR0
12         andi   a4, a2, 7
13         mv     a5, a2
14         beq    a4, zero, .L2
15         andi   a5, a2, -8
16         addi   a5, a5, 8
17     .L2:
18         lla    a3, .LANCHOR0+160
19         sub    a3, a3, a5
20         addi   a4, a5, -8
21         andi   a3, a3, -8
22         add    a4, a4, a3
23         sw     a4, end_marker, a3
24         sw     zero, 0(a4)
25         sw     zero, 4(a4)
26         sw     a4, 0(a5)
27         sub    a3, a4, a5
28         sw     a3, 4(a5)
29         lla    a1, start
30         sw     a5, 0(a1)
31         sw     zero, 4(a1)
32         sub    a5, a5, a2
33         sw     a5, g_aligned_offset, a2
34         sw     a3, g_initial_free_size, a5
35         lw     a5, 0(a4)
36         seqz   a5, a5
37         sw     a5, g_end_is_last, a4
38         li     a0, 0
39         ret
40     .size     main, .-main
41     .globl    g_end_is_last
42     .globl    g_aligned_offset
43     .globl    g_initial_free_size
44     .bss
45     .align    2
46     .set      .LANCHOR0, . + 0
47     .type     heap_area, @object
48     .size     heap_area, 168
49     heap_area:
50     .zero     168

```

```

51     .section      .sbss,"aw",@nobits
52     .align  2
53     .type    g_end_is_last, @object
54     .size    g_end_is_last, 4
55 g_end_is_last:
56     .zero    4
57     .type    g_aligned_offset, @object
58     .size    g_aligned_offset, 4
59 g_aligned_offset:
60     .zero    4
61     .type    g_initial_free_size, @object
62     .size    g_initial_free_size, 4
63 g_initial_free_size:
64     .zero    4
65     .type    end_marker, @object
66     .size    end_marker, 4
67 end_marker:
68     .zero    4
69     .type    start, @object
70     .size    start, 8
71 start:
72     .zero    8
73     .ident   "GCC: (15.2.0-23) 15.2.0"
74     .section .note.GNU-stack,"",@progbits

```

Listing 7: ASM dla task 03

6 Task 04: wyrównanie

Algorytm i zakresy linii

- Linie 3–6 definiują wyniki pokazujące wpływ wyrównania.
- Linie 14–16 liczą rzeczywiste rozmiary bloków dla żądań 1, 9 i 17 bajtów, po dodaniu nagłówka.
- Linie 18–20 biorą celowo nie-wyrównany adres `&bytes[1]` i wyliczają przesunięcie do kolejnej granicy wyrównania.
- Linie 22–24 są hostowym wypisem kontrolnym.

```

1  #include "heap4_common.h"
2
3  volatile size_t g_request_1;
4  volatile size_t g_request_9;
5  volatile size_t g_request_17;
6  volatile uintptr_t g_address_delta;
7
8  int main(void)
9  {
10     uint8_t bytes[32];
11     uintptr_t raw;
12     uintptr_t aligned;
13
14     g_request_1 = heap4_align_up(1U + sizeof(HeapBlock));
15     g_request_9 = heap4_align_up(9U + sizeof(HeapBlock));
16     g_request_17 = heap4_align_up(17U + sizeof(HeapBlock));
17
18     raw = (uintptr_t)&bytes[1];
19     aligned = heap4_align_address(raw);

```

```

20     g_address_delta = aligned - raw;
21
22     TRACE_PRINTF("r1=%u r9=%u r17=%u delta=%u\n",
23                 (unsigned)g_request_1, (unsigned)g_request_9,
24                 (unsigned)g_request_17, (unsigned)g_address_delta);
25     return 0;
26 }

```

Listing 8: Task 04: wyrównanie

Co sprawdzić w ASM

W ASM znajdź operacje `and` używane do testowania dolnych bitów oraz dodawanie brakującej liczby bajtów do wyrównania. To jest ten sam mechanizm, którego używa alokator dla rozmiaru bloku i początku sterty.

```

1     .file    "task04_alignment.c"
2     .option nopic
3     .attribute arch, "rv32i2p1_zicsr2p0_zifencei2p0"
4     .attribute unaligned_access, 0
5     .attribute stack_align, 16
6     .text
7     .align 2
8     .globl main
9     .type   main, @function
10  main:
11      addi    sp,sp,-32
12      li      a5,16
13      sw      a5,g_request_1,a4
14      li      a5,24
15      sw      a5,g_request_9,a4
16      li      a5,32
17      sw      a5,g_request_17,a4
18      li      a5,7
19      sw      a5,g_address_delta,a4
20      li      a0,0
21      addi    sp,sp,32
22      jr      ra
23      .size   main, .-main
24      .globl g_address_delta
25      .globl g_request_17
26      .globl g_request_9
27      .globl g_request_1
28      .section .sbss,"aw",@nobits
29      .align 2
30      .type   g_address_delta, @object
31      .size   g_address_delta, 4
32  g_address_delta:
33      .zero   4
34      .type   g_request_17, @object
35      .size   g_request_17, 4
36  g_request_17:
37      .zero   4
38      .type   g_request_9, @object
39      .size   g_request_9, 4
40  g_request_9:
41      .zero   4
42      .type   g_request_1, @object
43      .size   g_request_1, 4
44  g_request_1:
45      .zero   4
46      .ident  "GCC: (15.2.0-23) 15.2.0"
47      .section .note.GNU-stack,"",@progbits

```

Listing 9: ASM dla task 04

7 Task 05: first fit

Algorytm i zakresy linii

- Linie 13–30 inicjalizują stertę z jednym wolnym blokiem oraz wartownikiem końca.
- Linie 38–40 zamieniają żądanie użytkownika na całkowity rozmiar bloku i ustawiają początek przeszukiwania listy.
- Linie 42–51 realizują algorytm **first fit**: idą po liście do pierwszego bloku o wystarczającym rozmiarze.
- Linie 44–47 zdejmują znaleziony blok z listy wolnych, oznaczają go jako zajęty i zwracają adres danych użytkownika.
- Linie 61–67 wykonują alokację i zapisują, czy się udało, jaki rozmiar dostał blok i ile wolnego miejsca zostało na liście.

```
1 #include "heap4_common.h"
2
3 #define HEAP_BYTES 128U
4
5 static uint8_t heap_area[HEAP_BYTES + HEAP4_ALIGNMENT];
6 static HeapBlock start;
7 static HeapBlock *end_marker;
8
9 volatile size_t g_allocated_size;
10 volatile size_t g_remaining_free;
11 volatile int g_allocation_ok;
12
13 static void heap_init_one_block(void)
14 {
15     uintptr_t raw;
16     uintptr_t aligned;
17     HeapBlock *first;
18
19     raw = (uintptr_t)&heap_area[0];
20     aligned = heap4_align_address(raw);
21     first = (HeapBlock *)aligned;
22     end_marker = (HeapBlock *) (aligned + 120U);
23
24     end_marker->next = 0;
25     end_marker->size = 0U;
26     first->next = end_marker;
27     first->size = (uint8_t *)end_marker - (uint8_t *)first;
28     start.next = first;
29     start.size = 0U;
30 }
31
32 static void *heap_malloc_whole_block(size_t wanted)
33 {
34     HeapBlock *previous;
35     HeapBlock *block;
36     size_t total;
```

```

37
38     total = heap4_align_up(wanted + sizeof(HeapBlock));
39     previous = &start;
40     block = start.next;
41
42     while (block != end_marker) {
43         if (block->size >= total) {
44             previous->next = block->next;
45             block->next = 0;
46             block->size = heap4_mark_allocated(block->size);
47             return (uint8_t *)block + sizeof(HeapBlock);
48         }
49         previous = block;
50         block = block->next;
51     }
52
53     return 0;
54 }
55
56 int main(void)
57 {
58     void *p;
59     HeapBlock *allocated;
60
61     heap_init_one_block();
62     p = heap_malloc_whole_block(24U);
63     allocated = (HeapBlock *)((uint8_t *)p - sizeof(HeapBlock));
64
65     g_allocation_ok = p != 0;
66     g_allocated_size = heap4_clear_allocated(allocated->size);
67     g_remaining_free = start.next->size;
68
69     TRACE_PRINTF("ok=%d allocated=%u remaining=%u\n",
70                 g_allocation_ok, (unsigned)g_allocated_size,
71                 (unsigned)g_remaining_free);
72     return 0;
73 }

```

Listing 10: Task 05: first fit

Co sprawdzić w ASM

W ASM obserwuj porównanie `block->size >= total`, zmianę `previous->next` oraz dodanie `sizeof(HeapBlock)` do adresu bloku przed zwróceniem wskaźnika użytkownika.

```

1      .file   "task05_malloc_first_fit.c"
2      .option nopic
3      .attribute arch, "rv32i2p1_zicsr2p0_zifencei2p0"
4      .attribute unaligned_access, 0
5      .attribute stack_align, 16
6      .text
7      .align 2
8      .globl main
9      .type   main, @function
10 main:
11     lla     a4, .LANCHORO
12     andi    a5, a4, 7

```

```

13      beq      a5,zero,.L2
14      andi     a4,a4,-8
15      addi     a4,a4,8
16  .L2:
17      mv       a5,a4
18      addi     a3,a4,120
19      sw       a3,end_marker,a2
20      sw       zero,120(a4)
21      sw       zero,4(a3)
22      sw       a3,0(a4)
23      li       a2,120
24      sw       a2,4(a4)
25      lla      a2,start
26      sw       a4,0(a2)
27      sw       zero,4(a2)
28      li       a1,31
29      j        .L5
30  .L6:
31      mv       a5,a4
32  .L5:
33      lw       a4,4(a5)
34      bgtu     a4,a1,.L7
35      lw       a4,0(a5)
36      mv       a2,a5
37      bne      a4,a3,.L6
38      li       a5,0
39      j        .L4
40  .L7:
41      lw       a4,0(a5)
42      sw       a4,0(a2)
43      sw       zero,0(a5)
44      lw       a4,4(a5)
45      li       a3,-2147483648
46      or       a4,a4,a3
47      sw       a4,4(a5)
48      addi     a5,a5,8
49  .L4:
50      snez     a4,a5
51      sw       a4,g_allocation_ok,a3
52      lw       a5,-4(a5)
53      slli     a5,a5,1
54      srli     a5,a5,1
55      sw       a5,g_allocated_size,a4
56      lw       a5,start
57      lw       a5,4(a5)
58      sw       a5,g_remaining_free,a4
59      li       a0,0
60      ret
61      .size    main,.-main
62      .globl   g_allocation_ok
63      .globl   g_remaining_free
64      .globl   g_allocated_size
65      .bss
66      .align   2
67      .set     .LANCHORO,. + 0
68      .type    heap_area, @object
69      .size    heap_area, 136
70  heap_area:
71      .zero    136
72      .section  .sbss,"aw",@nobits
73      .align   2
74      .type    g_allocation_ok, @object
75      .size    g_allocation_ok, 4
76  g_allocation_ok:
77      .zero    4
78      .type    g_remaining_free, @object
79      .size    g_remaining_free, 4
80  g_remaining_free:
81      .zero    4
82      .type    g_allocated_size, @object
83      .size    g_allocated_size, 4
84  g_allocated_size:
85      .zero    4
86      .type    end_marker, @object
87      .size    end_marker, 4
88  end_marker:

```

```
89      .zero    4
90      .type    start, @object
91      .size    start, 8
92 start:
93      .zero    8
94      .ident   "GCC: (15.2.0-23) 15.2.0"
95      .section .note.GNU-stack,"",@progbits
```

Listing 11: ASM dla task 05

8 Task 06: podział bloku

Algorytm i zakresy linii

- Linie 3–12 definiują rozmiar sterty, minimalny sensowny rozmiar reszty i zmienne wynikowe.
- Linie 14–28 tworzą jeden duży wolny blok.
- Linie 38–44 szukają bloku pasującego do żądania i zapamiętują jego pierwotny rozmiar.
- Linie 45–50 wykonują podział: nowy blok `remainder` zaczyna się pod adresem `block + total`.
- Linie 51–56 obsługują przypadek bez podziału, oznaczają blok jako zajęty i zwracają adres użytkownika.
- Linie 65–73 liczą pozostałe wolne bloki, a linie 81–87 zapisują wynik demonstracji.

```
1  #include "heap4_common.h"
2
3  #define HEAP_BYTES 192U
4  #define MIN_SPLIT_SIZE ((size_t)(sizeof(HeapBlock) * 2U))
5
6  static uint8_t heap_area[HEAP_BYTES + HEAP4_ALIGNMENT];
7  static HeapBlock start;
8  static HeapBlock *end_marker;
9
10 volatile size_t g_allocated_size;
11 volatile size_t g_split_free_size;
12 volatile int g_free_nodes;
13
14 static void heap_init_one_block(void)
15 {
16     uintptr_t aligned;
17     HeapBlock *first;
18
19     aligned = heap4_align_address((uintptr_t)&heap_area[0]);
20     first = (HeapBlock *)aligned;
21     end_marker = (HeapBlock *) (aligned + 176U);
22     end_marker->next = 0;
23     end_marker->size = 0U;
24     first->next = end_marker;
25     first->size = (uint8_t *)end_marker - (uint8_t *)first;
26     start.next = first;
27     start.size = 0U;
```

```
28 }
29
30 static void *heap_malloc_split(size_t wanted)
31 {
32     HeapBlock *previous;
33     HeapBlock *block;
34     HeapBlock *remainder;
35     size_t total;
36     size_t original;
37
38     total = heap4_align_up(wanted + sizeof(HeapBlock));
39     previous = &start;
40     block = start.next;
41
42     while (block != end_marker) {
43         if (block->size >= total) {
44             original = block->size;
45             if (original - total > MIN_SPLIT_SIZE) {
46                 remainder = (HeapBlock *)((uint8_t *)block + total);
47                 remainder->size = original - total;
48                 remainder->next = block->next;
49                 previous->next = remainder;
50                 block->size = total;
51             } else {
52                 previous->next = block->next;
53             }
54             block->next = 0;
55             block->size = heap4_mark_allocated(block->size);
56             return (uint8_t *)block + sizeof(HeapBlock);
57         }
58         previous = block;
59         block = block->next;
60     }
61
62     return 0;
63 }
64
65 static int count_free_nodes(void)
66 {
67     HeapBlock *block;
68     int count;
69
70     count = 0;
71     for (block = start.next; block != end_marker; block = block->next)
72         count++;
73     return count;
74 }
75
76 int main(void)
77 {
78     void *p;
79     HeapBlock *allocated;
80
```

```

81     heap_init_one_block();
82     p = heap_malloc_split(32U);
83     allocated = (HeapBlock *)((uint8_t *)p - sizeof(HeapBlock));
84
85     g_allocated_size = heap4_clear_allocated(allocated->size);
86     g_split_free_size = start.next->size;
87     g_free_nodes = count_free_nodes();
88
89     TRACE_PRINTF("allocated=%u split=%u nodes=%d\n",
90                 (unsigned)g_allocated_size, (unsigned)g_split_free_size,
91                 g_free_nodes);
92     return 0;
93 }

```

Listing 12: Task 06: podział bloku

Co sprawdzić w ASM

W ASM szukaj arytmetyki adresów dla `remainder`: adres bloku plus `total`. To najważniejszy fragment pokazujący, że dzielenie bloku jest tylko przesunięciem wskaźnika i zapisaniem nowego nagłówka.

```

1      .file    "task06_split_block.c"
2      .option nopic
3      .attribute arch, "rv32i2p1_zicsr2p0_zifencei2p0"
4      .attribute unaligned_access, 0
5      .attribute stack_align, 16
6      .text
7      .align   2
8      .globl   main
9      .type    main, @function
10     main:
11         lla    a4, .LANCHORO
12         andi   a5, a4, 7
13         beq    a5, zero, .L2
14         andi   a4, a4, -8
15         addi   a4, a4, 8
16     .L2:
17         mv     a5, a4
18         addi   a3, a4, 176
19         sw     a3, end_marker, a2
20         sw     zero, 176(a4)
21         sw     zero, 4(a3)
22         sw     a3, 0(a4)
23         li     a2, 176
24         sw     a2, 4(a4)
25         lla    a2, start
26         sw     a4, 0(a2)
27         sw     zero, 4(a2)
28         li     a1, 39
29         j      .L7
30     .L10:
31         mv     a5, a4
32     .L7:
33         lw     a4, 4(a5)
34         bgtu   a4, a1, .L13
35         lw     a4, 0(a5)
36         mv     a2, a5
37         bne    a4, a3, .L10
38         li     a5, 0
39         j      .L6
40     .L13:
41         addi   a4, a4, -40
42         li     a1, 16
43         bleu   a4, a1, .L4
44         sw     a4, 44(a5)
45         lw     a4, 0(a5)

```

```

46      sw      a4,40(a5)
47      addi    a4,a5,40
48      sw      a4,0(a2)
49      li      a4,40
50      sw      a4,4(a5)
51  .L5:
52      sw      zero,0(a5)
53      lw      a4,4(a5)
54      li      a2,-2147483648
55      or      a4,a4,a2
56      sw      a4,4(a5)
57      addi    a5,a5,8
58  .L6:
59      lw      a5,-4(a5)
60      slli    a5,a5,1
61      srli    a5,a5,1
62      sw      a5,g_allocated_size,a4
63      lw      a5,start
64      lw      a4,4(a5)
65      sw      a4,g_split_free_size,a2
66      beq     a5,a3,.L11
67      li      a4,0
68  .L9:
69      addi    a4,a4,1
70      lw      a5,0(a5)
71      bne     a5,a3,.L9
72  .L8:
73      sw      a4,g_free_nodes,a5
74      li      a0,0
75      ret
76  .L4:
77      lw      a4,0(a5)
78      sw      a4,0(a2)
79      j       .L5
80  .L11:
81      li      a4,0
82      j       .L8
83      .size   main, .-main
84      .globl  g_free_nodes
85      .globl  g_split_free_size
86      .globl  g_allocated_size
87      .bss
88      .align  2
89      .set    .LANCHORO,. + 0
90      .type   heap_area, @object
91      .size   heap_area, 200
92  heap_area:
93      .zero   200
94      .section        .sbss,"aw",@nobits
95      .align  2
96      .type   g_free_nodes, @object
97      .size   g_free_nodes, 4
98  g_free_nodes:
99      .zero   4
100     .type   g_split_free_size, @object
101     .size   g_split_free_size, 4
102  g_split_free_size:
103     .zero   4
104     .type   g_allocated_size, @object
105     .size   g_allocated_size, 4
106  g_allocated_size:
107     .zero   4
108     .type   end_marker, @object
109     .size   end_marker, 4
110  end_marker:
111     .zero   4
112     .type   start, @object
113     .size   start, 8
114  start:
115     .zero   8
116     .ident  "GCC: (15.2.0-23) 15.2.0"
117     .section        .note.GNU-stack,"",@progbits

```

Listing 13: ASM dla task 06

9 Task 07: free i wstawianie

Algorytm i zakresy linii

- Linie 11–20 wstawiają blok do listy w miejscu wynikającym z porządku adresów.
- Linie 22–32 modelują `free`: z adresu użytkownika wracają do nagłówka bloku, czyszczą bit alokacji i wywołują wstawianie.
- Linie 34–54 zawierają funkcje kontrolne liczące węzły oraz łączny rozmiar wolnej pamięci.
- Linie 63–76 budują układ a, b, c, gdzie b jest zajęтым blokiem między dwoma wolnymi.
- Linie 78–83 zwalniają b i sprawdzają, czy lista ma kolejność a -> b -> c -> end.

```
1  #include "heap4_common.h"
2
3  static uint8_t heap_area[192];
4  static HeapBlock start;
5  static HeapBlock *end_marker;
6
7  volatile int g_order_ok;
8  volatile int g_free_count;
9  volatile size_t g_total_free;
10
11 static void insert_block(HeapBlock *block)
12 {
13     HeapBlock *iterator;
14
15     for (iterator = &start; iterator->next < block; iterator = iterator->next)
16         ;
17
18     block->next = iterator->next;
19     iterator->next = block;
20 }
21
22 static void heap_free_model(void *p)
23 {
24     HeapBlock *block;
25
26     if (p == 0)
27         return;
28
29     block = (HeapBlock *)((uint8_t *)p - sizeof(HeapBlock));
30     block->size = heap4_clear_allocated(block->size);
31     insert_block(block);
32 }
33
34 static int count_free(void)
35 {
36     HeapBlock *block;
37     int count;
38
39     count = 0;
```

```
40     for (block = start.next; block != end_marker; block = block->next)
41         count++;
42     return count;
43 }
44
45 static size_t total_free(void)
46 {
47     HeapBlock *block;
48     size_t total;
49
50     total = 0U;
51     for (block = start.next; block != end_marker; block = block->next)
52         total += block->size;
53     return total;
54 }
55
56 int main(void)
57 {
58     HeapBlock *a;
59     HeapBlock *b;
60     HeapBlock *c;
61     void *payload;
62
63     a = (HeapBlock *)&heap_area[0];
64     b = (HeapBlock *)&heap_area[64];
65     c = (HeapBlock *)&heap_area[128];
66     end_marker = (HeapBlock *)&heap_area[176];
67
68     start.next = a;
69     a->next = c;
70     c->next = end_marker;
71     end_marker->next = 0;
72
73     a->size = 40U;
74     b->size = heap4_mark_allocated(32U);
75     c->size = 48U;
76     end_marker->size = 0U;
77
78     payload = (uint8_t *)b + sizeof(HeapBlock);
79     heap_free_model(payload);
80
81     g_order_ok = start.next == a && a->next == b && b->next == c && c->next ==
end_marker;
82     g_free_count = count_free();
83     g_total_free = total_free();
84
85     TRACE_PRINTF("order=%d count=%d total=%u\n",
86                 g_order_ok, g_free_count, (unsigned)g_total_free);
87     return 0;
88 }
```

Listing 14: Task 07: free i wstawianie

Co sprawdzić w ASM

W ASM zwróć uwagę na porównywanie adresów w pętli z linii 15. To porządkowanie po adresie jest przygotowaniem do scalania bloków w następnym tasku.

```

1      .file   "task07_free_insert.c"
2      .option nopic
3      .attribute arch, "rv32i2p1_zicsr2p0_zifencei2p0"
4      .attribute unaligned_access, 0
5      .attribute stack_align, 16
6      .text
7      .align 2
8      .globl main
9      .type   main, @function
10     main:
11         lla    a5, .LANCHOR0
12         lla    a4, .LANCHOR0+176
13         sw     a4, end_marker, a3
14         sw     a5, start, a3
15         lla    a3, .LANCHOR0+128
16         sw     a3, 0(a5)
17         sw     a4, 128(a5)
18         sw     zero, 176(a5)
19         li     a4, 40
20         sw     a4, 4(a5)
21         li     a4, 48
22         sw     a4, 132(a5)
23         sw     zero, 180(a5)
24         li     a4, 32
25         sw     a4, 68(a5)
26         lla    a5, start
27         lla    a3, .LANCHOR0+64
28     .L2:
29         mv     a4, a5
30         lw     a5, 0(a5)
31         bltu   a5, a3, .L2
32         lla    a3, .LANCHOR0
33         sw     a5, 64(a3)
34         lla    a5, .LANCHOR0+64
35         sw     a5, 0(a4)
36         lw     a5, start
37         beq    a5, a3, .L16
38         sw     zero, g_order_ok, a4
39         lla    a4, .LANCHOR0+176
40         beq    a5, a4, .L5
41     .L9:
42         mv     a4, a5
43         li     a3, 0
44         lla    a2, .LANCHOR0+176
45     .L6:
46         addi   a3, a3, 1
47         lw     a4, 0(a4)
48         bne    a4, a2, .L6
49         sw     a3, g_free_count, a4
50         li     a4, 0
51         lla    a2, .LANCHOR0+176
52     .L7:
53         lw     a3, 4(a5)
54         add    a4, a4, a3
55         lw     a5, 0(a5)
56         bne    a5, a2, .L7
57     .L8:
58         sw     a4, g_total_free, a5
59         li     a0, 0
60         ret
61     .L16:
62         lla    a3, .LANCHOR0+64
63         lw     a2, .LANCHOR0
64         li     a4, 0
65         beq    a2, a3, .L17
66     .L4:
67         sw     a4, g_order_ok, a3
68         j      .L9
69     .L17:
70         lla    a3, .LANCHOR0+128
71         lw     a2, .LANCHOR0+64

```

```

72     bne     a2,a3,.L4
73     lla     a3,.LANCHORO+176
74     lw      a4,.LANCHORO+128
75     sub     a4,a4,a3
76     seqz    a4,a4
77     j       .L4
78 .L5:
79     sw      zero,g_free_count,a5
80     li      a4,0
81     j       .L8
82     .size   main,.-main
83     .globl  g_total_free
84     .globl  g_free_count
85     .globl  g_order_ok
86     .bss
87     .align  2
88     .set    .LANCHORO,. + 0
89     .type   heap_area, @object
90     .size   heap_area, 192
91 heap_area:
92     .zero   192
93     .section .sbss,"aw",@nobits
94     .align  2
95     .type   g_total_free, @object
96     .size   g_total_free, 4
97 g_total_free:
98     .zero   4
99     .type   g_free_count, @object
100    .size   g_free_count, 4
101 g_free_count:
102    .zero   4
103    .type   g_order_ok, @object
104    .size   g_order_ok, 4
105 g_order_ok:
106    .zero   4
107    .type   end_marker, @object
108    .size   end_marker, 4
109 end_marker:
110    .zero   4
111    .type   start, @object
112    .size   start, 8
113 start:
114    .zero   8
115    .ident   "GCC: (15.2.0-23) 15.2.0"
116    .section .note.GNU-stack,"",@progbits

```

Listing 15: ASM dla task 07

10 Task 08: scalanie bloków

Algorytm i zakresy linii

- Linie 11–17 znajdują miejsce w liście, w którym powinien znaleźć się zwracany blok.
- Linie 19–25 sprawdzają sąsiedztwo z prawym blokiem; jeśli adres końca zwracanego bloku jest adresem następnego, rozmiary są łączone.
- Linie 27–32 sprawdzają sąsiedztwo z lewym blokiem i ewentualnie dołączają scalony wynik do lewej strony.
- Linie 35–44 liczą końcową liczbę wolnych bloków.
- Linie 52–65 budują trzy sąsiednie bloki w pamięci, a linia 67 uruchamia scalanie środkowego bloku.
- Linie 69–71 zapisują, czy po scaleniu został jeden blok i jaki ma rozmiar.

```
1 #include "heap4_common.h"
2
3 static uint8_t heap_area[192];
4 static HeapBlock start;
5 static HeapBlock *end_marker;
6
7 volatile int g_free_count;
8 volatile size_t g_merged_size;
9 volatile int g_merged_with_right;
10
11 static void insert_block_merge(HeapBlock *block)
12 {
13     HeapBlock *iterator;
14     uint8_t *block_end;
15
16     for (iterator = &start; iterator->next < block; iterator = iterator->next)
17         ;
18
19     block_end = (uint8_t *)block + block->size;
20     if (block_end == (uint8_t *)iterator->next) {
21         block->size += iterator->next->size;
22         block->next = iterator->next->next;
23     } else {
24         block->next = iterator->next;
25     }
26
27     if (iterator != &start && heap4_blocks_touch(iterator, block)) {
28         iterator->size += block->size;
29         iterator->next = block->next;
30     } else {
31         iterator->next = block;
32     }
33 }
34
35 static int count_free(void)
36 {
37     HeapBlock *block;
38     int count;
39
40     count = 0;
41     for (block = start.next; block != end_marker; block = block->next)
42         count++;
43     return count;
44 }
45
46 int main(void)
47 {
48     HeapBlock *left;
49     HeapBlock *middle;
50     HeapBlock *right;
51
52     left = (HeapBlock *)&heap_area[0];
53     middle = (HeapBlock *)&heap_area[48];
```

```

54     right = (HeapBlock *)&heap_area[96];
55     end_marker = (HeapBlock *)&heap_area[160];
56
57     start.next = left;
58     left->next = right;
59     right->next = end_marker;
60     end_marker->next = 0;
61
62     left->size = 48U;
63     middle->size = 48U;
64     right->size = 64U;
65     end_marker->size = 0U;
66
67     insert_block_merge(middle);
68
69     g_free_count = count_free();
70     g_merged_size = start.next->size;
71     g_merged_with_right = start.next->next == end_marker;
72
73     TRACE_PRINTF("count=%d size=%u merged_right=%d\n",
74                 g_free_count, (unsigned)g_merged_size, g_merged_with_right);
75     return 0;
76 }

```

Listing 16: Task 08: scalanie bloków

Co sprawdzić w ASM

W ASM szukaj testu `(uint8_t *)block + block->size == iterator->next`. To jest sedno scalania: alokator nie porównuje indeksów, tylko rzeczywiste adresy końca i początku bloków.

```

1      .file   "task08_coalescing.c"
2      .option nopic
3      .attribute arch, "rv32i2p1_zicsr2p0_zifencei2p0"
4      .attribute unaligned_access, 0
5      .attribute stack_align, 16
6      .text
7      .align 2
8      .globl main
9      .type   main, @function
10 main:
11     lla     a5, .LANCHOR0
12     lla     a4, .LANCHOR0+160
13     sw      a4, end_marker, a3
14     sw      a5, start, a3
15     lla     a3, .LANCHOR0+96
16     sw      a3, 0(a5)
17     sw      a4, 96(a5)
18     sw      zero, 160(a5)
19     li      a4, 48
20     sw      a4, 4(a5)
21     sw      a4, 52(a5)
22     li      a4, 64
23     sw      a4, 100(a5)
24     sw      zero, 164(a5)
25     lla     a5, start
26     lla     a3, .LANCHOR0+48
27 .L2:
28     mv      a4, a5
29     lw      a5, 0(a5)
30     bltu    a5, a3, .L2
31     lla     a3, .LANCHOR0+96
32     beq     a5, a3, .L12
33 .L3:

```

```

34      sw      a5, .LANCHOR0+48, a3
35      lla     a5, start
36      lla     a3, .LANCHOR0+48
37      beq     a4, a5, .L4
38      lw      a2, 4(a4)
39      slli    a5, a2, 1
40      srli    a5, a5, 1
41      add     a5, a4, a5
42      beq     a5, a3, .L13
43  .L4:
44      sw      a3, 0(a4)
45      lw      a2, start
46      lla     a5, .LANCHOR0+160
47      beq     a2, a5, .L9
48      mv      a5, a2
49      li      a4, 0
50      lla     a3, .LANCHOR0+160
51  .L6:
52      addi    a4, a4, 1
53      lw      a5, 0(a5)
54      bne     a5, a3, .L6
55  .L5:
56      sw      a4, g_free_count, a5
57      lw      a5, 4(a2)
58      sw      a5, g_merged_size, a4
59      lw      a5, 0(a2)
60      lla     a4, .LANCHOR0+160
61      sub     a5, a5, a4
62      seqz    a5, a5
63      sw      a5, g_merged_with_right, a4
64      li      a0, 0
65      ret
66  .L12:
67      li      a5, 112
68      sw      a5, .LANCHOR0+52, a3
69      lw      a5, 0(a4)
70      lw      a5, 0(a5)
71      j       .L3
72  .L13:
73      lla     a3, .LANCHOR0
74      lw      a5, 52(a3)
75      add     a5, a5, a2
76      sw      a5, 4(a4)
77      lw      a3, 48(a3)
78      j       .L4
79  .L9:
80      li      a4, 0
81      j       .L5
82      .size   main, .-main
83      .globl  g_merged_with_right
84      .globl  g_merged_size
85      .globl  g_free_count
86      .bss
87      .align  2
88      .set    .LANCHOR0, . + 0
89      .type   heap_area, @object
90      .size   heap_area, 192
91  heap_area:
92      .zero   192
93      .section .sbss, "aw", @nobits
94      .align  2
95      .type   g_merged_with_right, @object
96      .size   g_merged_with_right, 4
97  g_merged_with_right:
98      .zero   4
99      .type   g_merged_size, @object
100     .size   g_merged_size, 4
101  g_merged_size:
102     .zero   4
103     .type   g_free_count, @object
104     .size   g_free_count, 4
105  g_free_count:
106     .zero   4
107     .type   end_marker, @object
108     .size   end_marker, 4
109  end_marker:

```

```
110     .zero    4
111     .type    start, @object
112     .size    start, 8
113 start:
114     .zero    8
115     .ident   "GCC: (15.2.0-23) 15.2.0"
116     .section .note.GNU-stack,"",@progbits
```

Listing 17: ASM dla task 08

11 Task 09: makra konfiguracyjne

Algorytm i zakresy linii

- Linie 3–9 definiują wartości domyślne tylko wtedy, gdy nie zostały podane z zewnątrz przez kompilator.
- Linia 11 tworzy wartość pochodną od konfiguracji i wyrównania.
- Linie 20–22 zapisują wartości makr do zmiennych `volatile`, żeby były widoczne w debugerze.
- Linie 24–28 pokazują kompilację warunkową: host ustawia `g_trace_is_host_only` na 1, RV32I na 0.
- Linie 30–32 wypisują wynik tylko w wariancie hostowym.

```
1  #include "heap4_common.h"
2
3  #ifndef CONFIG_TOTAL_HEAP_SIZE
4  #define CONFIG_TOTAL_HEAP_SIZE 256U
5  #endif
6
7  #ifndef CONFIG_SUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION
8  #define CONFIG_SUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION 1
9  #endif
10
11 #define CONFIG_ADJUSTED_HEAP_SIZE (CONFIG_TOTAL_HEAP_SIZE - HEAP4_ALIGNMENT)
12
13 volatile size_t g_total_heap;
14 volatile size_t g_adjusted_heap;
15 volatile int g_dynamic_enabled;
16 volatile int g_trace_is_host_only;
17
18 int main(void)
19 {
20     g_total_heap = CONFIG_TOTAL_HEAP_SIZE;
21     g_adjusted_heap = CONFIG_ADJUSTED_HEAP_SIZE;
22     g_dynamic_enabled = CONFIG_SUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION;
23
24     #ifdef HOST_PRINTF
25         g_trace_is_host_only = 1;
26     #else
27         g_trace_is_host_only = 0;
28     #endif
```

```

29
30     TRACE_PRINTF("heap=%u adjusted=%u dynamic=%d host_trace=%d\n",
31                 (unsigned)g_total_heap, (unsigned)g_adjusted_heap,
32                 g_dynamic_enabled, g_trace_is_host_only);
33     return 0;
34 }

```

Listing 18: Task 09: makra konfiguracyjne

Co sprawdzić w ASM

W ASM dla RV32I nie powinno być wywołania `printf`. Sprawdź też, że makra konfiguracyjne nie są zmiennymi w pamięci, tylko stałymi wstawionymi do kodu przez preprocesor.

```

1      .file    "task09_config_macros.c"
2      .option nopic
3      .attribute arch, "rv32i2p1_zicsr2p0_zifencei2p0"
4      .attribute unaligned_access, 0
5      .attribute stack_align, 16
6      .text
7      .align 2
8      .globl  main
9      .type   main, @function
10 main:
11     li      a5,256
12     sw      a5,g_total_heap,a4
13     li      a5,248
14     sw      a5,g_adjusted_heap,a4
15     li      a5,1
16     sw      a5,g_dynamic_enabled,a4
17     sw      zero,g_trace_is_host_only,a5
18     li      a0,0
19     ret
20     .size   main, .-main
21     .globl  g_trace_is_host_only
22     .globl  g_dynamic_enabled
23     .globl  g_adjusted_heap
24     .globl  g_total_heap
25     .section .sbss,"aw",@nobits
26     .align 2
27     .type   g_trace_is_host_only, @object
28     .size   g_trace_is_host_only, 4
29 g_trace_is_host_only:
30     .zero   4
31     .type   g_dynamic_enabled, @object
32     .size   g_dynamic_enabled, 4
33 g_dynamic_enabled:
34     .zero   4
35     .type   g_adjusted_heap, @object
36     .size   g_adjusted_heap, 4
37 g_adjusted_heap:
38     .zero   4
39     .type   g_total_heap, @object
40     .size   g_total_heap, 4
41 g_total_heap:
42     .zero   4
43     .ident  "GCC: (15.2.0-23) 15.2.0"
44     .section .note.GNU-stack,"",@progbits

```

Listing 19: ASM dla task 09

12 Task 10: mini heap_4

Algorytm i zakresy linii

- Linie 18–38 to funkcje diagnostyczne przechodzące po liście wolnych bloków.

- Linie 40–62 wstawiają blok i scalają go z prawym oraz lewym sąsiadem.
- Linie 64–88 inicjalizują stertę: wyrównują początek, ustawiają wartownika, pierwszy wolny blok i liczniki wolnej pamięci.
- Linie 90–131 implementują alokację: sprawdzają rozmiar żądania, szukają bloku, dzielą go lub zdejmują w całości z listy, oznaczają jako zajęty i aktualizują minimum wolnej pamięci.
- Linie 133–149 implementują zwalnianie: wracają z adresu użytkownika do nagłówka, sprawdzają bit alokacji, przywracają rozmiar i scalają blok.
- Linie 157–169 wykonują sekwencję malloc/free i zapisują stan końcowy alokatora.

```
1 #include "heap4_common.h"
2
3 #define HEAP_BYTES 256U
4 #define MIN_SPLIT_SIZE ((size_t)(sizeof(HeapBlock) * 2U))
5
6 static uint8_t heap_area[HEAP_BYTES + HEAP4_ALIGNMENT];
7 static HeapBlock start;
8 static HeapBlock *end_marker;
9
10 volatile int g_allocations_ok;
11 volatile int g_final_free_nodes;
12 volatile size_t g_final_free_total;
13 volatile size_t g_minimum_ever_free;
14
15 static size_t free_bytes_remaining;
16 static size_t minimum_ever_free;
17
18 static size_t list_total(void)
19 {
20     HeapBlock *block;
21     size_t total;
22
23     total = 0U;
24     for (block = start.next; block != end_marker; block = block->next)
25         total += block->size;
26     return total;
27 }
28
29 static int list_count(void)
30 {
31     HeapBlock *block;
32     int count;
33
34     count = 0;
35     for (block = start.next; block != end_marker; block = block->next)
36         count++;
37     return count;
38 }
39
40 static void insert_block_merge(HeapBlock *block)
41 {
```

```
42     HeapBlock *iterator;
43     uint8_t *block_end;
44
45     for (iterator = &start; iterator->next < block; iterator = iterator->next)
46         ;
47
48     block_end = (uint8_t *)block + block->size;
49     if (block_end == (uint8_t *)iterator->next) {
50         block->size += iterator->next->size;
51         block->next = iterator->next->next;
52     } else {
53         block->next = iterator->next;
54     }
55
56     if (iterator != &start && heap4_blocks_touch(iterator, block)) {
57         iterator->size += block->size;
58         iterator->next = block->next;
59     } else {
60         iterator->next = block;
61     }
62 }
63
64 static void heap_init(void)
65 {
66     uintptr_t raw;
67     uintptr_t aligned;
68     size_t available;
69     HeapBlock *first;
70
71     raw = (uintptr_t)&heap_area[0];
72     aligned = heap4_align_address(raw);
73     available = HEAP_BYTES - (size_t)(aligned - raw);
74     available &= ~HEAP4_ALIGNMENT_MASK;
75
76     first = (HeapBlock *)aligned;
77     end_marker = (HeapBlock *) (aligned + available - sizeof(HeapBlock));
78     end_marker->next = 0;
79     end_marker->size = 0U;
80
81     first->next = end_marker;
82     first->size = (uint8_t *)end_marker - (uint8_t *)first;
83     start.next = first;
84     start.size = 0U;
85
86     free_bytes_remaining = first->size;
87     minimum_ever_free = free_bytes_remaining;
88 }
89
90 static void *heap_malloc_model(size_t wanted)
91 {
92     HeapBlock *previous;
93     HeapBlock *block;
94     HeapBlock *remainder;
```

```
95     size_t total;
96     size_t original;
97
98     if (wanted == 0U)
99         return 0;
100
101     total = heap4_align_up(wanted + sizeof(HeapBlock));
102     previous = &start;
103     block = start.next;
104
105     while (block != end_marker) {
106         if (block->size >= total) {
107             original = block->size;
108             if (original - total > MIN_SPLIT_SIZE) {
109                 remainder = (HeapBlock *)((uint8_t *)block + total);
110                 remainder->size = original - total;
111                 remainder->next = block->next;
112                 previous->next = remainder;
113                 block->size = total;
114             } else {
115                 previous->next = block->next;
116                 total = original;
117             }
118
119             block->next = 0;
120             block->size = heap4_mark_allocated(block->size);
121             free_bytes_remaining -= total;
122             if (free_bytes_remaining < minimum_ever_free)
123                 minimum_ever_free = free_bytes_remaining;
124             return (uint8_t *)block + sizeof(HeapBlock);
125         }
126         previous = block;
127         block = block->next;
128     }
129
130     return 0;
131 }
132
133 static void heap_free_model(void *p)
134 {
135     HeapBlock *block;
136     size_t size;
137
138     if (p == 0)
139         return;
140
141     block = (HeapBlock *)((uint8_t *)p - sizeof(HeapBlock));
142     if (!heap4_is_allocated(block->size))
143         return;
144
145     size = heap4_clear_allocated(block->size);
146     block->size = size;
147     free_bytes_remaining += size;
```

```

148     insert_block_merge(block);
149 }
150
151 int main(void)
152 {
153     void *a;
154     void *b;
155     void *c;
156
157     heap_init();
158
159     a = heap_malloc_model(24U);
160     b = heap_malloc_model(40U);
161     heap_free_model(a);
162     c = heap_malloc_model(16U);
163     heap_free_model(b);
164     heap_free_model(c);
165
166     g_allocations_ok = a != 0 && b != 0 && c != 0;
167     g_final_free_nodes = list_count();
168     g_final_free_total = list_total();
169     g_minimum_ever_free = minimum_ever_free;
170
171     TRACE_PRINTF("ok=%d nodes=%d free=%u min=%u\n",
172                 g_allocations_ok, g_final_free_nodes,
173                 (unsigned)g_final_free_total, (unsigned)g_minimum_ever_free);
174     return 0;
175 }

```

Listing 20: Task 10: mini heap_4

Co sprawdzić w ASM

W ASM porównaj trzy fragmenty: inicjalizację listy, pętlę szukania wolnego bloku oraz wywołanie `insert_block_merge`. To pokazuje, że pełny model składa się z prostych operacji wskaźnikowych poznanych w poprzednich taskach.

```

1      .file    "task10_heap4_demo.c"
2      .option nopic
3      .attribute arch, "rv32i2p1_zicsr2p0_zifencei2p0"
4      .attribute unaligned_access, 0
5      .attribute stack_align, 16
6      .text
7      .align 2
8      .type    heap_malloc_model, @function
9 heap_malloc_model:
10     beq      a0,zero,.L1
11     addi     a4,a0,8
12     andi     a0,a0,7
13     beq      a0,zero,.L3
14     andi     a4,a4,-8
15     addi     a4,a4,8
16 .L3:
17     lw       a0,start
18     lw       a3,end_marker
19     beq      a0,a3,.L10
20     lla      a2,start
21     j        .L8
22 .L11:
23     mv       a0,a5
24 .L8:

```

```
25      lw      a5,4(a0)
26      bgeu    a5,a4,.L12
27      lw      a5,0(a0)
28      mv      a2,a0
29      bne     a5,a3,.L11
30      li      a0,0
31      ret
32 .L12:
33      sub     a3,a5,a4
34      li      a1,16
35      bleu    a3,a1,.L5
36      add     a5,a0,a4
37      sw      a3,4(a5)
38      lw      a3,0(a0)
39      sw      a3,0(a5)
40      sw      a5,0(a2)
41      sw      a4,4(a0)
42 .L6:
43      sw      zero,0(a0)
44      lw      a5,4(a0)
45      li      a3,-2147483648
46      or      a5,a5,a3
47      sw      a5,4(a0)
48      lla     a3,free_bytes_remaining
49      lw      a5,0(a3)
50      sub     a5,a5,a4
51      sw      a5,0(a3)
52      lw      a4,minimum_ever_free
53      bgeu    a5,a4,.L7
54      sw      a5,minimum_ever_free,a4
55 .L7:
56      addi    a0,a0,8
57      ret
58 .L5:
59      lw      a4,0(a0)
60      sw      a4,0(a2)
61      mv      a4,a5
62      j       .L6
63 .L10:
64      li      a0,0
65 .L1:
66      ret
67      .size    heap_malloc_model, .-heap_malloc_model
68      .align   2
69      .type    heap_free_model, @function
70 heap_free_model:
71      beq     a0,zero,.L13
72      lw      a5,-4(a0)
73      blt     a5,zero,.L19
74 .L13:
75      ret
76 .L19:
77      addi    a3,a0,-8
78      slli    a5,a5,1
79      srli    a2,a5,1
80      sw      a2,-4(a0)
81      lla     a4,free_bytes_remaining
82      lw      a5,0(a4)
83      add     a5,a5,a2
84      sw      a5,0(a4)
85      lla     a5,start
86 .L15:
87      mv      a4,a5
88      lw      a5,0(a5)
89      bgtu    a3,a5,.L15
90      add     a1,a3,a2
91      beq     a5,a1,.L20
92 .L16:
93      sw      a5,-8(a0)
94      lla     a5,start
95      beq     a4,a5,.L17
96      lw      a2,4(a4)
97      slli    a5,a2,1
98      srli    a5,a5,1
99      add     a5,a4,a5
100     beq     a3,a5,.L21
```

```

101 .L17:
102     sw      a3,0(a4)
103     ret
104 .L20:
105     lw      a5,4(a5)
106     add     a5,a5,a2
107     sw      a5,-4(a0)
108     lw      a5,0(a4)
109     lw      a5,0(a5)
110     j       .L16
111 .L21:
112     lw      a5,-4(a0)
113     add     a5,a5,a2
114     sw      a5,4(a4)
115     lw      a5,-8(a0)
116     sw      a5,0(a4)
117     ret
118     .size   heap_free_model, .-heap_free_model
119     .align  2
120     .globl  main
121     .type   main, @function
122 main:
123     addi    sp,sp,-32
124     sw      ra,28(sp)
125     sw      s0,24(sp)
126     sw      s1,20(sp)
127     sw      s2,16(sp)
128     sw      s3,12(sp)
129     sw      s4,8(sp)
130     lla     a4,.LANCHOR0
131     andi    a3,a4,7
132     mv      a5,a4
133     beq     a3,zero,.L23
134     andi    a4,a4,-8
135     addi    a5,a4,8
136 .L23:
137     lla     s0,.LANCHOR0+256
138     sub     s0,s0,a5
139     andi    s0,s0,-8
140     addi    a4,a5,-8
141     add     s0,s0,a4
142     sw      s0,end_marker,a4
143     sw      zero,0(s0)
144     sw      zero,4(s0)
145     sw      s0,0(a5)
146     sub     a4,s0,a5
147     sw      a4,4(a5)
148     lla     s4,start
149     sw      a5,0(s4)
150     sw      zero,4(s4)
151     sw      a4,free_bytes_remaining,a5
152     sw      a4,minimum_ever_free,a5
153     li      a0,24
154     call    heap_malloc_model
155     mv      s2,a0
156     li      a0,40
157     call    heap_malloc_model
158     mv      s3,a0
159     mv      a0,s2
160     call    heap_free_model
161     li      a0,16
162     call    heap_malloc_model
163     mv      s1,a0
164     mv      a0,s3
165     call    heap_free_model
166     mv      a0,s1
167     call    heap_free_model
168     snez    s2,s2
169     snez    s3,s3
170     and     s2,s2,s3
171     snez    s1,s1
172     and     s1,s1,s2
173     sw      s1,g_allocations_ok,a5
174     lw      a5,0(s4)
175     beq     s0,a5,.L24
176     mv      a4,a5

```

```

177     li      a3,0
178 .L25:
179     addi    a3,a3,1
180     lw      a4,0(a4)
181     bne     s0,a4,.L25
182     sw      a3,g_final_free_nodes,a2
183     li      a3,0
184 .L26:
185     lw      a2,4(a5)
186     add     a3,a3,a2
187     lw      a5,0(a5)
188     bne     a5,a4,.L26
189 .L27:
190     sw      a3,g_final_free_total,a5
191     lw      a5,minimum_ever_free
192     sw      a5,g_minimum_ever_free,a4
193     li      a0,0
194     lw      ra,28(sp)
195     lw      s0,24(sp)
196     lw      s1,20(sp)
197     lw      s2,16(sp)
198     lw      s3,12(sp)
199     lw      s4,8(sp)
200     addi    sp,sp,32
201     jr      ra
202 .L24:
203     sw      zero,g_final_free_nodes,a5
204     li      a3,0
205     j       .L27
206     .size   main, .-main
207     .globl  g_minimum_ever_free
208     .globl  g_final_free_total
209     .globl  g_final_free_nodes
210     .globl  g_allocations_ok
211     .bss
212     .align  2
213     .set    .LANCHORO, . + 0
214     .type   heap_area, @object
215     .size   heap_area, 264
216 heap_area:
217     .zero   264
218     .section .sbss,"aw",@nobits
219     .align  2
220     .type   minimum_ever_free, @object
221     .size   minimum_ever_free, 4
222 minimum_ever_free:
223     .zero   4
224     .type   free_bytes_remaining, @object
225     .size   free_bytes_remaining, 4
226 free_bytes_remaining:
227     .zero   4
228     .type   g_minimum_ever_free, @object
229     .size   g_minimum_ever_free, 4
230 g_minimum_ever_free:
231     .zero   4
232     .type   g_final_free_total, @object
233     .size   g_final_free_total, 4
234 g_final_free_total:
235     .zero   4
236     .type   g_final_free_nodes, @object
237     .size   g_final_free_nodes, 4
238 g_final_free_nodes:
239     .zero   4
240     .type   g_allocations_ok, @object
241     .size   g_allocations_ok, 4
242 g_allocations_ok:
243     .zero   4
244     .type   end_marker, @object
245     .size   end_marker, 4
246 end_marker:
247     .zero   4
248     .type   start, @object
249     .size   start, 8
250 start:
251     .zero   8
252     .ident  "GCC: (15.2.0-23) 15.2.0"

```

```
253 .section .note.GNU-stack,"",@progbits
```

Listing 21: ASM dla task 10

13 Polecenia

1. Zbuduj kartę dla RV32I poleceniem `make tasks`.
2. Zbuduj wariant hostowy poleceniem `make host`; wypisywanie działa tylko przez `HOST_PRINTF`.
3. W tasku 6 zmień próg `MIN_SPLIT_SIZE` i sprawdź, kiedy blok nie jest dzielony.
4. W tasku 8 zmień rozmiary bloków tak, aby scalanie działało tylko z prawym sąsiadem.
5. W tasku 10 dodaj większą alokację, która ma się nie udać, i zapisz status w nowej zmiennej `volatile`.